

Flair®



Instinto se muestra con Alpine White shell



Instinto se muestra con Alpine White shell & gabinete de espresso

Número de plazas	6 adultos
Dimensiones	7' x 7' x 36" / 2.13mx 0.91m 2.13mx
Capacidad de agua	335 galones / 1.270 litros
Peso	875 lbs./400 kg secos; 4.720 lbs./2,140 kg llenos *
Opciones casco del spa	Alpine White, gris hielo, Platino, sol de la Toscana o el desierto
Opciones del gabinete	Gris costero, espresso o Sable
Jets - 43	jet 1 XL Dual Rotary
(W / acero inoxidable cepillado	2 chorros XL Individual Rotary
Acero Recortar)	1 XL direccionales de chorro 6 chorros Standard Dual Rotary 2 chorros Standard direccionales 31 surtidores direccionales Precision
Fuente de agua	Vidro • Cascada de la cinta con retroiluminación
Sistema de Cuidado de agua (Opcional)	AS • Sistema de agua salada o EverFresh • Sistema
Bomba de surtidores 1	wavemaster • 8200 de dos velocidades 2,0 HP, continua deber 4,0 HP, par máximo
Bomba de chorro 2	wavemaster • 8000 Una velocidad 2,0 HP, continua deber 4,0 HP, par máximo
Bomba de circulación	SilentFlo 5000 • para la tranquilidad filtración, continuo
Área de filtrado efectiva	100 sq. Ft, Filtros de carga superior
Sistema de ozono	FreshWater con • III de descarga Corona
Sistema de control	IQ 2020 • con LCD panel de control 230v / 50amp, 60Hz Incluye protegido GFCI subpanel
Sistema de iluminación	Raio • multicolor puntos interiores de luz (32) Iluminación exterior multicolor con temporizador
Calentador	Sin culpa • 4,000w / 230v
Eficiencia energética	FiberCor • aislamiento; Certificado al 14 Estándar Nacional APSP y la Comisión de Energía de California (CEC) de acuerdo con la ley de California
cubierta de vinilo	3,5" a 2,5" cónicos, de núcleo de espuma de densidad 2 lb., con junta de bisagra en Caramel, castaña, pizarra, o Evergreen
Cubra Lifter (Opcional)	CoverCradle • CoverCradle II, Lift 'n Glide • o UpRite •
Pasos (Opcional)	Everwood • o polímero
Sistema de entretenimiento (Opcional)	Entretenimiento inalámbrica

* Incluye agua y 6 adultos con un peso de 175 libras, cada uno de los modelos de exportación disponibles en 240V, 50Hz, calentador 1600w



HotSpring®
Every day made better®