

Flash™



con Alpine White shell



FLASH muestra con Alpine White shell &
Gris costero de armarios Flash se muestra

Número de plazas	7 adultos
Dimensiones	7' x 7' x 36" / 2.13mx 0.91m 2.13mx
Capacidad de agua	360 galones / 1,365 litros
Peso	845 lbs./385 kg secos; 4.900 lbs./2,225 kg llenos *
Opciones casco del spa	Alpine White, gris hielo, Platino, sol de la Toscana o el desierto
Opciones del gabinete	Gris costero, espresso o Sable
Jets - 41 (W / acero inoxidable cepillado Acero Recortar)	jet 1 XL Dual Rotary 3 chorros XL Individual Rotary 1 XL direccionales de chorro 4 jets Standard Single rotativo 4 jets Standard direccionales 4 jets Rotary precisión de 24 surtidores direccionales Precision
Fuente de agua	Vidro • Cascada de la cinta con retroiluminación
Sistema de Cuidado de agua (Opcional)	AS • Sistema de agua salada o EverFresh • Sistema
Bomba de surtidores 1	wavemaster • 8200 de dos velocidades 2,0 HP, continua deber 4,0 HP, par máximo
Bomba de chorro 2	wavemaster • 8000 Una velocidad 2,0 HP, continua deber 4,0 HP, par máximo
Bomba de circulación	SilentFlo 5000 • para la tranquilidad filtración, continuo
Área de filtrado efectiva	100 sq. Ft., Filtros de carga superior
Sistema de ozono	FreshWater con • III de descarga Corona
Sistema de control	IQ 2020 • con LCD panel de control 230v / 50amp, 60Hz Incluye protegido GFCI subpanel
Sistema de iluminación	Ralo • multicolor puntos interiores de luz (27) Iluminación exterior multicolor con temporizador
Calentador	Sin culpa • 4,000w / 230v
Eficiencia energética	FiberCor • aislamiento; Certificado al 14 Estándar Nacional APSP y la Comisión de Energía de California (CEC) de acuerdo con la ley de California
cubierta de vinilo	3,5" a 2,5" cónicos, de núcleo de espuma de densidad 2 lb., con junta de bisagra en Caramel, castaña, pizarra, o Evergreen
Cubra Lifter (Opcional)	CoverCradle • CoverCradle II, Lift 'n Glide • o UpRite •
Pasos (Opcional)	Everwood • o polímero
Sistema de entretenimiento (Opcional)	Entretenimiento Inalámbrica

* Incluye agua y 7 adultos que pesan 175 lbs. cada uno de los modelos de exportación disponibles en 240V, 50Hz, calentador 1800w



HotSpring®
Every day made better®