

# Pulse®



*Pulso se muestra con Alpine White shell*



*Pulso se muestra con Alpine White shell & gabinete Gris costero*

Número de plazas	7 adultos
Dimensiones	7'5" x 7'5" x 38" / 2.26mx 0.97m 2.26mx
Capacidad de agua	445 galones / 1,685 litros
Peso	1.015 lbs./460 kg secos; 5.950 lbs./2,700 kg llenos *
Opciones casco del spa	Alpine White, gris hielo, Platino, sol de la Toscana o el desierto
Opciones del gabinete	Gris costero, espresso o Sable
Jets - 49	jet 1 XL Dual Rotary
(W / acero inoxidable cepillado	jet 1 XL Individual Rotary
Acero Recortar)	2 chorros XL direccionales 4 jets Standard Single Rotary 2 chorros Standard direccionales 4 jets Rotary de precisión 35 surtidores direccionales Precision
Fuente de agua	Vidro • Cascada de la cinta con retroiluminación
Sistema de Cuidado de agua (Opcional)	AS • Sistema de agua salada o EverFresh • Sistema
Bomba de surtidores 1	wavemaster • 9200 de dos velocidades 2,5 HP, continua deber 5,2 HP, par máximo
Bomba de chorro 2	wavemaster • 9000 Una velocidad 2,5 HP, continua deber 5,2 HP, par máximo
Bomba de circulación	SilentFlo 5000 • para la tranquilidad filtración, continuo
Área de filtrado efectiva	100 sq. Ft., Filtros de carga superior
Sistema de ozono	FreshWater con • III de descarga Corona
Sistema de control	IQ 2020 • con LCD panel de control 230v / 50amp, 60Hz Incluye protegido GFCI subpanel
Sistema de iluminación	Ralo • multicolor puntos interiores de luz (32) Iluminación exterior multicolor con temporizador
Calentador	Sin culpa • 4,000w / 230v
Eficiencia energética	FiberCor • aislamiento; Certificado al 14 Estándar Nacional APSP y la Comisión de Energía de California (CEC) de acuerdo con la ley de California
Cubierta de vinilo	3,5" a 2,5" cónicos, de núcleo de espuma de densidad 2 lb., con junta de bisagra en Caramel, castaña, pizarra, o Evergreen
Cubra Lifter (Opcional)	CoverCradle • CoverCradle II, Lift 'n Glide • o UpRite •
Pasos (Opcional)	Everwood • o polímero
Sistema de entretenimiento (Opcional)	Entretenimiento inalámbrica

\* Incluye agua y 7 adultos que pesan 175 lbs., cada uno de los modelos de exportación disponibles en 240V, 50Hz, calentador 1600w



## HotSpring®

Every day made better®