

JETSETTER®



Jetsetter se muestra con la cáscara Platinum



Jetsetter se muestra con la cáscara de Platino / gabinete de Monterrey Gris

Número de plazas	3 adultos
Dimensiones	7' x 5'5" x 29" / 2.13mx 1.65mx .74m
Capacidad de agua	200 galones / 750 litros
Peso	475 lbs./215 kg secos; 2.670 lbs./1,205 kg llenos *
Opciones casco del spa	Alpine White, crema, gris hielo, Platino, sol de la Toscana, o desierto **
Opciones del gabinete	Everwood® HD: Mocha, Monterrey gris o teca **
Jets - 14 (W / Acero inoxidable Recortar)	1 Moto-Massage® jet DX (2) 1 JetStream® jet 2 chorros Rotary Hydromassage 1 direccional de hidromasaje jet 4 HydroStream® jets 4 Precisión Direccional® chorros
Sistema de Cuidado de agua (Opcional)	AS® Sistema de desinfección de agua salada o EverFresh® Sistema
Bomba de inyección	wavemaster® 7000; Una velocidad, 1,65 HP de trabajo continuo, 3,5 HP Desglose de par
Bomba de circulación	SilentFlo 5000® para la tranquilidad filtración, continuo
Área de filtrado efectiva	90 sq. Ft., La parte superior de carga 100% no-derivación filtración
Sistema de ozono	FreshWater con® III de descarga Corona
Sistema de control	IQ 2020® con el panel de control de pantalla táctil 115v / 20 amp (incluye GFCI protegido cable de alimentación) o 230v / 50amp, 60 Hz ***
Sistema de iluminación	Luminiscencia® multicolor de cuatro zonas
Calentador	Sin culpa®, 1500w / 115v o 6000w / 230v
Eficiencia energética	Certificado al 14 Estándar Nacional APSP y la Comisión de Energía de California (CEC) de acuerdo con la ley de California
cubierta de vinilo	3,5" a 2,5" cónicos, de núcleo de espuma de densidad 1,5 lb., con junta de bisagra en caramelo, chocolate, pizarra, o Evergreen
Cubra Lifter (Opcional)	CoverCradle®, CoverCradle II, Lift 'n Glide® o UpRite®
Pasos (Opcional)	Everwood® HD, NXT, o polímero
Sistema de entretenimiento (Opcional)	Sistema de sonido Wireless

* Incluye agua y 3 adultos con un peso de 175 libras. cada

** Algunas combinaciones se consideran órdenes especiales. Hielo Gris / teca, Crème / Monterrey gris, Desierto / Monterrey gris, y Platino / teca tienen un precio especial fin. Consulte a su distribuidor para más detalles.

*** GFCI protegido subpanel requiere en 230v modo

modelos de exportación disponibles en 230V, 50Hz, Calentador 1500w, 2,5 HP (WaveMaster® 9000; Una velocidad, 2,5 HP de trabajo continuo, 5,2 HP Desglose de par), y filtros Tri-X